

## SANTA ELIA (САНТА ЭЛИА)

**Описание продукта:** SANTA ELIA (Санта Элиа) - структурное декоративное покрытие для внутренних работ на основе полупрозрачного связующего с металлизированным эффектом, перламутровыми наполнителями, кварцевым песком. Россыпи песчинок напоминают причудливые гребни барханов пустыни, создавая приятную игру света. Не повторяющийся ни на одном сантиметре рисунок не утомляет глаз и делает интерьер удивительно утонченным. Отлично дополнит любой интерьер, привнося в него много света и блестящего настроения. Обладает сверхвысокой адгезией и эластичностью, устойчив к образованию трещин даже в местах соединения деталей и конструктивных элементов. Нанесение является лёгким и удобным, позволяя создавать отличный эффект не только профессионалам, но и начинающим мастерам.

**Тип:** полупрозрачное моющееся покрытие на водной основе с эффектом переливающегося песка. Широчайшее разнообразие способов нанесения, соединённое с фантазией и талантом мастера, позволяют создавать уникальный и неповторимый декор в цвете и стиле.

**Свойства и область применения:** Материал обладает высокой прочностью и эластичностью, отлично подходит для отделки влажных помещений, ванн, бассейнов.

### Способ нанесения и рекомендации:

На загрунтованную PRIMER и окрашенную ARIOLI в цвет финишного покрытия поверхность нанести SANTA ELIA кистью вертикальными или хаотичными движениями, приглаживая до образования желаемой фактуры.

Время высыхания: на отлип – 60 мин., полная полимеризация 7-14 дней, в зависимости от типа поверхности и ее впитывающих свойств.

SANTA ELIA позволяет использовать другие инструменты для получения различных декоративных эффектов.

Рекомендована для применения на поверхностях, подвергающихся частой чистке, а также для влажных помещений.

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +35°C.

До начала работ необходимо убедиться, что ранее нанесенные покрытия высохли.

Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать.

Поверхности под нанесение	Продукт наносится на готовые, выдержанные поверхности
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть выровнена с помощью финишной шпательки. Финишный абразив Р-240 (под покраску). Загрунтовать поверхность грунтовкой PRIMER, покрасить краской ARIOLI в 1-2 слоя, колерованной в цвет основного материала. Прежде чем наносить SANTA ELIA на деревянные, пластиковые или металлические поверхности, необходимо обработать их соответствующими грунтами.
Цвета колеровочной карты	Выпускается в 3-х колеруемых базах: серебро, золото, белое золото 205
Система колеровки	Индивидуальная система колеровки любым водным колером
Разбавление	Продукт готов к использованию
Высыхание	Между слоями: 4 до 8 часов. Полное: 7-14 дней
Очистка инструментов	С помощью воды
Расход	6-8 м <sup>2</sup> /кг. В зависимости от способа и толщины нанесения расход может меняться
Технические характеристики	Категория продукта: покрытие на основе акрила для внутренней отделки Гранулометрия: 10 - 150 При надлежащем использовании вреда здоровью не несет.
Состав	Акрилатексное связующее, пигмент перламутровый, технологические добавки.
Упаковка:	1 кг, 5 кг
Транспортировка срок годности и условия хранения	Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 24 месяцев с момента изготовления.

**Меры предосторожности и охрана окружающей среды:** Не сбрасывать отходы в канализационные системы, утилизировать как строительный мусор. Не выливать в водоемы или на почву. Утилизировать как бытовой мусор.

**Внимание!** После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 48ч. Температура эксплуатации -30°C++40°C