

CORREGGIO (КОРРЕДЖО) – эффект бархата.

CORREGGIO – это изысканное, экологически безопасное покрытие с визуальным и тактильным эффектом нежного переливающегося бархата.

Роскошь и благородство дворцовой отделки в сочетании с уютом и теплом не оставят Вас равнодушными.

Густой и плотный, полностью скрывает некоторые дефекты подготовки поверхности (неглубокие царапины, неровности, шероховатости). Позволяет моделировать фактуры.

Нанесение является достаточно лёгким и удобным как для профессионалов, так и для начинающих мастеров.

Материал обладает высокой прочностью и эластичностью.

Поставляется в 3-х колеруемых базах: серебро, золото, белое золото 205.

CORREGGIO фактура (губкой).

Подготовка основы: «под обои» (финишный абразив Р-180). Поверхность должна быть выровнена с помощью финишной шпатлевки и грунтована


Прежде чем наносить на деревянные, пластиковые или металлические поверхности, необходимо обработать их соответствующими грунтами.

Нанесение и рекомендации: для 1-го слоя разбавить на 20% водой CORREGGIO, нанести равномерно валиком первый слой. Спустя 4 - 6 часов, после высыхания материала, наносим 2-й слой неразбавленного CORREGGIO губкой. Через 5-10 минут приглаживаем кельмой разнонаправленными движениями.

Колеровка:

Колеруется любыми водными колерами.

1. Подготовка по цвету: красим стены краской ARIOLI того же цвета, что и основной материал.




1.




2.

2. Наносим разнонаправленными движениями поролоновым валиком 1-й слой CORREGGIO разбавленный на 20% водой и колерованный в нужный цвет, максимально гладко и тонко, избегая шагрени.

3. Наносим 2-й слой: неразбавленный CORREGGIO морской губкой, равномерно распределяя материал по поверхности.



3.



4.

4. Через 5-10 минут приглаживаем кельмой круговыми разнонаправленными движениями.

5. Для применения на поверхностях, подвергающихся частой чистке, рекомендуется наносить в качестве защитного покрытия один или два слоя прозрачного акрилового лака SILK ROAD.