

SETA ELEGANTE (СЕТА ЭЛЕГАНТЕ)

Описание продукта: SETA ELEGANTE (Сета Элеганте) – это тонкослойный материал, образующий на поверхности эффект мягкого шелка. Специальные наполнители, входящие в его состав, создают приятную игру света, придавая визуальные и тактильные ощущения шелковистого покрытия. Благодаря этому помещение приобретает очень уютный вид, способный гармонировать как с интерьерами в классическом стиле, так и с актуальными тенденциями современности. Универсальный материал, который можно колеровать как в светлые (пастельные), так и в яркие (насыщенные) тона. Благодаря тонкой структуре и высокой прочности можно использовать для защиты и плотной перламутровой лессировки фактур («Карта мира», «Марокканская штукатурка», «Ардезия» и т.д.).

Обладает сверхвысокой адгезией и эластичностью, устойчив к образованию трещин даже в местах соединения деталей и конструктивных элементов. Нанесение является лёгким и удобным, позволяя создавать отличный эффект не только профессионалам, но и начинающим мастерам.

Тип: покрытие на водной основе с металлизированным эффектом, позволяющее создавать декоративную отделку как в классическом, так и в современном стиле. Широчайшее разнообразие способов нанесения, соединённое с фантазией и талантом мастера, позволяют создавать уникальный и неповторимый декор в цвете и стиле. Так же можно применять для придания декоративного эффекта "старинная патина" или "полутоновая фактура", эффекта многоцветности.

Свойства и область применения: Предназначен для окраски стен в помещениях. Влагостойкий, выдерживает очистку влажной губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 14 суток после окрашивания. Материал обладает высокой прочностью и эластичностью, отлично подходит для отделки влажных помещений, ванн, бассейнов. Допускается использование на фасадах с дальнейшей защитой фасадным лаком.

Способ нанесения и рекомендации: Для оптимизации расхода и достижения равномерного эффекта рекомендуется наносить на подготовленную по цвету поверхность. Для этого предварительно нанести в 1-2 слоя грунт-краску ARIOLI, колерованную в цвет финишного покрытия.

1-й слой: нанести материал равномерно велюровым или поролоновым валиком, разнонаправленными движениями.

2-й слой: спустя 4-6 часов, нанести материал валиком, шпателем, кельмой или другими инструментами, и пригладить поверхность круговыми или разнонаправленными движениями, создавая желаемый рисунок.

При нанесении можно использовать и другие инструменты для получения различных декоративных эффектов.

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5С° и не выше +35С°.

До начала работ необходимо убедиться, что ранее нанесенные покрытия высохли.

Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой (до 5%).

Поверхности под нанесение	Продукт наносится на готовые, выдержанные поверхности
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть выровнена с помощью финишной шпательки. Финишный абразив Р-240 (под покраску). Загрунтовать поверхность грунтовкой PRIMER, покрасить краской ARIOLI в 1-2 слоя, колерованной в цвет основного материала. Прежде чем наносить SETA ELEGANTE на деревянные, пластиковые или металлические поверхности, необходимо обработать их соответствующими грунтами.
Цвета колеровочной карты	Выпускается в 2-х колеруемых базах: серебро, белое золото
Система колеровки	Индивидуальная система колеровки любыми водными колерами
Разбавление:	Продукт готов к использованию
Высыхание	Между слоями: от 2 до 6 часов, полное: 7-14 дней
Очистка инструментов	С помощью воды
Расход	6-8 м ² / кг в два слоя. В зависимости от способа и толщины нанесения расход может меняться
Технические характеристики	Категория продукта: покрытие на основе акрила для внутренней и отделки Цвет: матово-прозрачный Гранулометрия : 10 - 150 При надлежащем использовании вреда здоровью не несет.
Состав	Акрилатексное связующее, пигмент перламутровый, технологические добавки.
Упаковка:	1 кг, 5 кг
Транспортировка срок годности и условия хранения	Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°С. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 24 месяцев с момента изготовления.

Меры Предосторожности и охрана окружающей среды: Не сбрасывать отходы в канализационные системы, утилизировать как строительный мусор. Не выливать в водоемы или на почву. Утилизировать как бытовой мусор.

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 48ч. Температура эксплуатации -30°С ÷ +40°С