



ART CONCRETE Finitura (АРТ КОНКРЕТ Финитура)

Описание продукта: ART CONCRETE Finitura (АРТ БЕТОН Финишная Отделка) – уникальное самополируемое покрытие для создания эффектов Арт-Бетона, гладкого камня, мрамора. Наилучший эффект достигается при сочетании этой штукатурки с материалом ART CONCRETE Base, который используется в качестве первого слоя. Допустимо использовать в качестве первого слоя материалы MARMO MEDIO или GROSSETO от MARATTA. Отделка ART CONCRETE Finitura придает стенам матовую полированную поверхность, по своему внешнему напоминающую шлифованный Арт-Бетон или гранит. Благодаря отсутствию токсичных и легковоспламеняющихся веществ, эта штукатурка не наносит вреда человеку.

Тип: Матовое финишное покрытие на водной основе для внутренних работ, хорошо моется.

Свойства и область применения: В качестве дополнительной декоративной отделки для ART CONCRETE Base. Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Не наносить на непросохшие основы.

Подготовка поверхности: Нанести один слой ART CONCRETE Base от MARATTA и подождать 7-8 часов до высыхания.

Способ нанесения и рекомендации: Нанести кельмой из нержавеющей стали тонкий слой ART CONCRETE Finitura, сразу же обработать поверхность острым концом кельмы для получения эффекта Арт-Бетон или «под гранит».

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +35°C.

До начала работ необходимо убедиться, что ранее нанесенные покрытия высохли.

Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать.

Поверхности под нанесение	Продукт наносится в качестве финишного слоя на ART CONCRETE Base от MARATTA
Система колеровки	Индивидуальная система колеровки любыми водными колерами
Разбавление:	Продукт готов к использованию
Высыхание	Между слоями: от 2 до 6 часов, полное: 7-14 дней
Очистка инструментов	С помощью воды
Расход	6-8 м²/кг в один слой. В зависимости от способа и толщины нанесения расход может меняться
Технические характеристики	Категория продукта: покрытие на основе акрила для внутренней и внешней отделки Цвет: матовый белый Гранулометрия : 10 - 150 При надлежащем использовании вреда здоровью не несет.
Состав	Акрилатексное связующее, технологические добавки.
Упаковка:	1 кг и 4 кг
Транспортировка срок годности и условия хранения	Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 24 месяцев с момента изготовления.

Меры Предосторожности и охрана окружающей среды: Не сбрасывать отходы в канализационные системы, утилизировать как строительный мусор. Не выливать в водоемы или на почву. Утилизировать как бытовой мусор.

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 48ч. Температура эксплуатации -30°C ÷ +40°C