

ASTRATTA (АСТРАТТА)

Описание продукта: ASTRATTA (Астратта) – уникальное покрытие для создания абстрактных эффектов, прожилок и глубины в стиле мрамора Император. Наилучший эффект достигается при сочетании этой штукатурки с материалом Veneziano, который используется в качестве первого слоя. Отделка ASTRATTA придает стенам глянцевую полированную поверхность, по своему внешнему напоминающую полированный мрамор Император с прожилками. Благодаря отсутствию токсичных и легковоспламеняющихся веществ, эта штукатурка не наносит вреда человеку.

Тип: Матовое финишное покрытие на водной основе для внутренних работ, хорошо моется.

Свойства и область применения: В качестве дополнительной отделки для VENEZIANO или как самостоятельное покрытие.

Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Не наносить на непросохшие основы.

Подготовка поверхности: Нанести гладко в один слой VENEZIANO компании MARATTA и подождать 7-8 часов до высыхания.

Способ нанесения и рекомендации: Нанести кельмой из нержавеющей стали тонкий слой ASTRATTA, сразу формируя на поверхности рисунок прожилок торцом кельмы на сдир для получения эффекта «под мрамор». Для усиления эффекта материал можно наносить в 2-3 слоя. Для придания дополнительного лоска и глубины рисунка рекомендуется сверху покрыть воском CERA WAX от MARATTA.

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +35°C.

До начала работ необходимо убедиться, что ранее нанесенные покрытия высохли.

Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать.

Поверхности под нанесение	Продукт наносится в качестве финишного слоя на VENEZIANO от MARATTA или как самостоятельное покрытие на грунт-краску VERNICE DI FONDO
Система колеровки	Индивидуальная система колеровки любыми водными колерами
Разбавление:	Продукт готов к использованию
Высыхание	Между слоями: от 2 до 6 часов, полное: 7-14 дней
Очистка инструментов	С помощью воды
Расход	10-15 м ² / кг в два слоя. В зависимости от способа и толщины нанесения расход может меняться
Технические характеристики	Категория продукта: покрытие на основе акрила для внутренней и отделки Цвет: матовый полупрозрачный Гранулометрия: 2 - 100 При надлежащем использовании вреда здоровью не несет.
Состав	Акрилатексное связующее, технологические добавки.
Упаковка:	1 кг и 5 кг
Транспортировка срок годности и условия хранения	Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 36 месяцев с момента изготовления.

Меры Предосторожности и охрана окружающей среды: Не сбрасывать отходы в канализационные системы, утилизировать как строительный мусор. Не выливать в водоемы или на почву. Утилизировать как бытовой мусор.

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 48ч. Температура эксплуатации -30°C ÷ +40°C