



MARMO MEDIO (МАРМО МЕДИО)

Эффект травертина, натурального мрамора, бетона

Описание продукта: MARMO MEDIO (Мармо Медιο) – это универсальная декоративная штукатурка на минеральной основе, с помощью которой можно создавать различные эффекты: гладкий камень, натуральный мрамор, травертин, арт-бетон, карта мира и многие другие. Экологически чистая, обладает высокой воздухопроникающей и водоотталкивающей способностью. Может использоваться в помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Допускается влажная уборка мыльным раствором, щеткой по необходимости.

Тип: штукатурка на основе гашеной извести с мраморной крошкой и технологическими добавками, позволяющая создавать декоративную отделку как в классическом, так и в современном стиле. Широчайшее разнообразие способов нанесения, соединённое с фантазией и талантом мастера, позволяют создавать уникальный и неповторимый декор в цвете и стиле.

Свойства и область применения: Предназначена для окраски стен в помещениях. Влагостойкая, выдерживает очистку влажной губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 7 суток после окрашивания. Материал обладает высокой прочностью и эластичностью.

Способ нанесения и рекомендации:

Наносится на поверхность, загрунтованное кварцевой грунтовкой основание.

1. Для достижения эффекта «Травертин»:

Первый слой равномерно наносится на поверхность кельмой на толщину зерна. Второй слой наносится кельмой, затем торцом кельмы придается рисунок в виде горизонтальных прожилок, который в дальнейшем приглаживается плоскостью кельмы.

2. Для достижения эффекта «натуральный мрамор»:

Первый слой равномерно наносится на поверхность кельмой на толщину зерна. Второй слой наносится равномерно кельмой, приглаживается и полируется плоскостью кельмы в процессе высыхания.

Межслойная сушка при любом способе нанесения не менее 4 часов (зависит от толщины слоя и влажности внутри помещения). Чтобы визуально усилить глубину рельефа, не ранее чем через 12 часов, покрыть готовую поверхность лессирующим слоем: воском или лаком. Цвета достигаются сочетанием цветов базового и лессирующих слоев. Возможно сочетание двух оттенков лессирующего слоя, поскольку лессирующие покрытия имеют полупрозрачную структуру.

При нанесении можно использовать и другие инструменты для получения различных декоративных эффектов.

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +35°C.

До начала работ необходимо убедиться, что ранее нанесенные покрытия высохли.

Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать.

| | |
|--|---|
| Поверхности под нанесение | Традиционные штукатурки известково – цементные. Смешанные штукатурки (с добавками из синтетических смол). Бетонные поверхности. Поверхности, ранее окрашенные красками на органической или минеральной основе с хорошей адгезией. Гладкие штукатурки на минеральной основе (извести). Поверхности из гипса и гипсокартон. |
| Подготовка поверхности | Поверхность должна быть выровнена с помощью финишной шпательки. Финишный абразив Р-180 (под обои). На загрунтованную поверхность нанести кварцевый грунт PRIMER QUARZO. Прежде чем наносить MARMO MEDIO на деревянные, пластиковые или металлические поверхности, необходимо обработать их соответствующими грунтами. |
| Система колеровки | Индивидуальная система колеровки любыми водными колерами |
| Разбавление: | Продукт готов к использованию |
| Высыхание | Между слоями: 8-12 часов, полное: 7-14 дней |
| Очистка инструментов | С помощью воды |
| Расход | 1,5 – 2,0 кг/м ² в 2 слоя. В зависимости от способа и толщины нанесения расход может меняться. Своевременно определяйте реальный расход с помощью предварительных проб. |
| Технические характеристики | Категория продукта: покрытие на основе мраморной крошки и гашеной извести для внутренней и отделки Цвет: матово-белый Гранулометрия: 100 - 600 При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. |
| Состав | Гашеная известь, мраморная пудра, технологические добавки. |
| Упаковка: | 7 кг; 20 кг |
| Транспортировка срок годности и условия хранения | Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 36 месяцев с момента изготовления. |

Меры Предосторожности и охрана окружающей среды: Не сбрасывать отходы в канализационные системы, утилизировать как строительный мусор. Не выливать в водоемы или на почву. Утилизировать как бытовой мусор.

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 48ч. Температура эксплуатации -30°C ÷ +40°C