



## PLATINUM (ПЛАТИНУМ)

Известковый шелк.

1 кг – 7 м<sup>2</sup>     5 кг – 35 м<sup>2</sup>

**Описание продукта:** PLATINUM (Платинум) – это уникальное покрытие на основе гашеной извести с перламутровым эффектом. Окончательный эффект имитирует мрамор с перламутровым эффектом или нежный тонкий шелк.

**Тип:** покрытие на известковом молочке с мельчайшими перламутровыми частицами, позволяющее создавать декоративную отделку как в классическом, так и в современном стиле. Широчайшее разнообразие способов нанесения, соединённое с фантазией и талантом мастера, позволяют создавать уникальный и неповторимый декор в цвете и стиле.

**Свойства и область применения:** Предназначена для окраски стен в помещениях. Влагостойкая, выдерживает очистку влажной губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 7 суток после окрашивания. Материал обладает высокой прочностью и эластичностью.

### Способ нанесения и рекомендации:

**Вариант 1.** Перламутровая венецианская классика (мрамор с перламутровым эффектом):

Твердыми движениями в разных направлениях нанести на поверхность шпателем в 1-2 слоя венецианскую штукатурку VENEZIANO с межслойной сушкой не менее 4 часов. Затем нанести колерованный в тот же цвет PLATINUM пятнами с расстоянием между ними для получения неоднородного покрытия. Через несколько минут приступить к тонкому полному выравниванию, заполняя и полируя поверхность, получая таким образом перламутровый эффект.

**Вариант 2.** Известковый шелк:

Нанести на поверхность, обработанную грунтовкой, первый слой PLATINUM равномерно шпателем или кельмой. Через несколько минут пригладить поверхность чистым инструментом круговыми или разнонаправленными движениями, создавая желаемый рисунок. Спустя 4 - 6 часов, после высыхания материала, аналогичным образом нанести второй слой.

При нанесении можно использовать и другие инструменты для получения различных декоративных эффектов.

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +35°C.

До начала работ необходимо убедиться, что ранее нанесенные покрытия высохли.

Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать.

Поверхности под нанесение	Продукт наносится на готовые, выдержанные поверхности
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть выровнена с помощью финишной шпатлевки. Финишный абразив Р-240 (под покраску). На загрунтованную поверхность нанести грунт-краску в 1-2 слоя, колерованную в цвет основного материала. Прежде чем наносить PLATINUM на деревянные, пластиковые или металлические поверхности, необходимо обработать их соответствующими грунтами.
Система колеровки	Индивидуальная система колеровки любыми водными колерами
Базовые цвета:	Выпускается в 3-х колеруемых базах: серебро, золото, белое золото.
Разбавление:	Продукт готов к использованию
Высыхание	Между слоями: от 4 до 6 часов, полное: 7-14 дней
Очистка инструментов	С помощью воды
Расход	0,1-0,2 кг/м <sup>2</sup> в 2 слоя. В зависимости от способа и толщины нанесения расход может меняться. Своевременно определяйте реальный расход с помощью предварительных проб.
Технические характеристики	Категория продукта: для внутренней и отделки Цвет: матово-белый Гранулометрия: 10 - 150 При надлежащем использовании вреда здоровью не несет.
Состав	известковое молочко, натуральные добавки, неорганические пигменты.
Упаковка:	1 кг, 5 кг
Транспортировка срок годности и условия хранения	Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 36 месяцев с момента изготовления.

**Меры Предосторожности и охрана окружающей среды:** Не сбрасывать отходы в канализационные системы, утилизировать как строительный мусор. Не выливать в водоемы или на почву. Утилизировать как бытовой мусор.

**Внимание!** После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 48ч. Температура эксплуатации -30°C ÷ +40°C