



### **SANETTA (CANETTA) – эффект бархата.**

SANETTA – это изысканное, экологически безопасное покрытие с визуальным и тактильным эффектом нежного переливающегося бархата.

Роскошь и благородство дворцовой отделки в сочетании с уютом и теплом не оставят Вас равнодушными.

Густой и плотный, полностью скрывает некоторые дефекты подготовки поверхности (неглубокие царапины, неровности, шероховатости). Позволяет моделировать фактуры.

Нанесение является достаточно лёгким и удобным как для профессионалов, так и для начинающих мастеров.

Материал обладает высокой прочностью и эластичностью.

**Поставляется в 4-х колеруемых базах:** серебро, золото, белое золото, черный.

### **SANETTA «античный шелк».**

**Подготовка основы:** «под обои» (финишный абразив Р-180). Поверхность должна быть выровнена с помощью финишной шпатлевки и загрунтована

Прежде чем наносить на деревянные, пластиковые или металлические поверхности, необходимо обработать их соответствующими грунтами.

**Нанесение и рекомендации:** разбавить на 10% водой материал, нанести равномерно валиком или кельмой первый слой. Через несколько минут пригладить поверхность чистым инструментом, круговыми или разнонаправленными движениями, создавая желаемый рисунок. Спустя 4 - 6 часов, после высыхания материала, аналогичным образом нанести второй слой

#### **Колеровка:**

Колеруется любыми водными колерами.

1. Подготовка по цвету: красим стены грунт-краской VERNICE DI FONDO того же цвета, что и основной материал.



1.



2-3.

2. Наносим поролоновым валиком или кельмой разбавленный на 10% водой SANETTA колерованный в нужный цвет разнонаправленными движениями, максимально ровно, избегая шагрени.

3. Наносим таким же способом поролоновым валиком или кельмой 2-й слой разбавленного на 10% водой SANETTA, распределяя равномерно материал по поверхности.

4. Через 3-5 минут разглаживаем перекрестными движениями кельмой.



4-5.



5. Следы от инструмента оставленные после формирования рисунка повторно приглаживаются, для создания эффекта «античный шелк»

6. Для применения на поверхностях, подвергающихся частой чистке, рекомендуется наносить в качестве защитного покрытия один или два слоя прозрачного акрилового лака LACCATURA OPACA.