



TRENDO (ТРЕНДО)

Описание продукта: TRENDO (Трендо) – серебристый перламутровый декоративный материал с бархатным эффектом, обладающий ярко выраженной харизмой. Структура мелкого кварца и блеск переливающегося перламутра создают уникальную поверхность, позволяющую сочетать несочетаемые вещи:

- твердая фактура металла с легким перламутровым отблеском;
- легкость и мягкость шелка с твердым характером бетона и блеском благородного металла.

TRENDO может воспроизводить фактуру металла, бетона, шелка в зависимости от способа нанесения. Подходит в современные и классические интерьеры. Позволяет визуально скрыть недостатки поверхности. Обладает высокой адгезией и эластичностью, устойчив к образованию трещин даже в местах соединения деталей и конструктивных элементов. Нанесение является достаточно лёгким и удобным как для профессионалов, так и для начинающих мастеров.

Поставляется в 1-й колеруемой базе: серебро.

Тип: покрытие на водной основе с металлизированным эффектом, позволяющее создавать декоративную отделку как в классическом, так и в современном стиле. Широчайшее разнообразие способов нанесения, соединённое с фантазией и талантом мастера, позволяют создавать уникальный и неповторимый декор в цвете и стиле.

Свойства и область применения: Предназначено для окраски стен в помещениях. Влагостойкое, выдерживает очистку влажной губкой, тряпкой, и другими неабразивными материалами не ранее, чем через 14 суток после окрашивания.

Способ нанесения и рекомендации:

Для достижения более глубокого эффекта рекомендуется наносить на кварцевый грунт PRIMER QUARZO от MARATTA.

1-й слой: нанести материал кельмой разнонаправленными движениями, придавая желаемый рисунок.

2-й слой: спустя 4-6 часов, нанести кельмой локально, в местах, требующих дополнительного подчеркивания эффекта.

Внимание! Для нанесения и приглаживания TRENDO рекомендуем использовать пластиковую кельму, чтобы избежать окисления и почернения поверхности материала.

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +35°C.

До начала работ необходимо убедиться, что ранее нанесенные покрытия высохли.

Материал готов к применению. Перед использованием тщательно перемешать.

Поверхности под нанесение	Продукт наносится на готовые, выдержанные поверхности
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть выровнена с помощью финишной шпатлевки. Финишный абразив Р-180 (под обои). Прежде чем наносить TRENDO на деревянные, пластиковые или металлические поверхности, необходимо обработать их соответствующими грунтами.
Цвета колеровочной карты	Выпускается в колеруемой базе: серебро
Система колеровки	Индивидуальная система колеровки любым водным колером
Разбавление:	Продукт готов к использованию
Высыхание	Между слоями: от 2 до 6 часов Полное: 7-14 дней
Очистка инструментов	С помощью воды
Расход	3-4 м ² / кг в два слоя. В зависимости от способа и толщины нанесения расход может меняться
Технические характеристики	Категория продукта: покрытие на основе акрила для внутренней отделки Цвет: матово-прозрачный Гранулометрия: 10 - 150 При надлежащем использовании вреда здоровью не несет.
Состав	Акрилатексное связующее, пигмент перламутровый, кварцевая крошка, технологические добавки.
Упаковка:	1 кг, 5 кг
Транспортировка срок годности и условия хранения	Хранить и перевозить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Гарантийный срок хранения: 24 месяцев с момента изготовления.

Меры Предосторожности и охрана окружающей среды: Не сбрасывать отходы в канализационные системы, утилизировать как строительный мусор. Не выливать в водоемы или на почву. Утилизировать как бытовой мусор.

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 48ч. Температура эксплуатации -30°C÷+40°C