



## VERNICE DI FONDO (ВЕРНИЧЕ ДИ ФОНДО)

**Описание продукта: VERNICE DI FONDO** (Верниче ди Фондо) – Высококачественная интерьерная грунт-краска. Обладает высокой адгезией и эластичностью, паропроницаемая (дышащая), колеруемая, экологически чистая. Может применяться как финишный продукт и в качестве основы для тонкослойных декоративных штукатурок.

**Тип:** Матовое колеруемое покрытие белого цвета.

**Свойства и область применения:** Готовый к применению, экологически безопасный, антибактериальный, гипоаллергенный материал. Подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки. Необходима ровная, чистая поверхность, подготовленная под покраску. Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности». Не наносить на непросохшие основы.

**Подготовка поверхности:** Очень важно, чтобы перед началом работы, поверхность была идеально ровной, чистой и гладкой (основание необходимо тщательно выровнять с помощью финишной акриловой шпатлевки. После полного высыхания шпатлевки, поверхность отшлифовать, затем обработать грунтом глубокого проникновения.

**Способ нанесения и рекомендации:** Перед применением тщательно перемешать. Краска наносится в один или несколько слоев при помощи кисти, валика или краскопульта. Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C и не выше +35°C и относительной влажности не выше 80%.

Расход:	150 г/м <sup>2</sup>
Высыхание:	Между слоями – 4-6 часов Полное высыхание – 24 часа. После нанесения надежно защищать материал от механических воздействий на 24 часа.
Колеровка:	Колеруется любыми водными колорантами.
Степень сложности:	Низкая.
Хранение:	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию. Гарантийный срок хранения – 36 месяца.
Меры предосторожности:	При надлежащем использовании вреда здоровью не несет. Не сбрасывать отходы в канализационные системы, использованную тару и остатки материала утилизировать как строительный мусор.
Состав:	Акриловая дисперсия, мраморная пудра, диоксид титана, модифицирующие добавки.

**Меры Предосторожности и охрана окружающей среды:** Не сбрасывать отходы в канализационные системы, утилизировать как строительный мусор. Не выливать в водоемы или на почву. Утилизировать как бытовой мусор.

**Внимание!** После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 48ч. Температура эксплуатации -30°C ÷ +40°C